

Merkmale

- Kurze und robuste Bauform
- Kompaktes Design
- Einfache, schnelle Konfektionierung
- Vibrationssicher
- Einsatz von Standard D-Sub Kontakten ist möglich

Technische Kennwerte

Kontaktzahl	5
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	32 V
Anschlussart	Crimpanschluss
Anschlussquerschnitt	AWG 22 - 20 0,34 - 0,5 mm ²
Aderdurchmesser	1,5 - 2,3 mm
Kabeldurchmesser	5,0 - 8,5 mm
Brennbarkeit nach UL 94	V 0

Zubehör

	Bestell-Nummer	Darstellung
Crimpwerkzeug	09 99 000 0501	
Positionshülse	61 03 600 0023	

Kontakte

	Bestell-Nummer	Zeichnung	Maße in mm																					
Crimpkontakte gedrehte Stiftkontakte AWG 22 - 20 / 0,33 - 0,52 AWG 26 - 22 / 0,13 - 0,35	61 03 000 0073		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e</th> <th>f</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AWG 22 - 20</td> <td>8,10</td> <td>4,0</td> <td>14,8</td> <td>1,12</td> <td>1,66</td> <td>14,4</td> </tr> <tr> <td>AWG 26 - 22</td> <td>8,10</td> <td>4,0</td> <td>14,8</td> <td>0,90</td> <td>1,66</td> <td>14,4</td> </tr> </tbody> </table>		a	b	c	d	e	f	AWG 22 - 20	8,10	4,0	14,8	1,12	1,66	14,4	AWG 26 - 22	8,10	4,0	14,8	0,90	1,66	14,4
				a	b	c	d	e	f															
AWG 22 - 20	8,10	4,0	14,8	1,12	1,66	14,4																		
AWG 26 - 22	8,10	4,0	14,8	0,90	1,66	14,4																		
61 03 000 0094																								
gedrehte Buchsenkontakte AWG 22 - 20 / 0,33 - 0,52 AWG 26 - 22 / 0,13 - 0,35	61 03 000 0074																							
	61 03 000 0096																							

